



品番	品名	品質形状	数量
1	本体	FRP成形品	1個
2	扉	FRP成形品	1個
3	丁番軸	SUSΦ5×43L	2本
4	鎖錠金具	SUSバチン錠	2個
5	— — 取付ネジ	SUSナベM4×8	4本
6	扉パッキン	合成ゴム t4×10	1式
7	内張	別図指示	1式
8	ケーブル導入孔受板	SUS304 t1.5	1個
9	— — 取付ネジ	SUSナベM5×8 (W1, SW1付)	5本
10	— — 取付ネジ	SUSナベM5×25 (W1, SW1付)	2本
11	ケーブル受用蓋	FRP成形品	1個
12	— — 取付ネジ	SUS皿M5×12	4本
13	— — 取付ネジ	SUSナベM5×15 (W1, SW1付)	2本
14	電線孔キャップ	合成ゴム Φ48用	2個
15	電線孔キャップ	合成ゴム Φ60用	1個
16	社名板	黄銅製 t0.3 貼付け	1枚
17	— — 取付ボルト	SUS六角M8×15 (W1, SW1付)	6本

備考
 1. 塗装は7.5BG7/1.5アクリルウレタン樹脂塗装仕上げ
 2. 本体埋込を除きネジ、ボルト類は全てステンレス製とする

名称	接続箱	12形
	基準形	